

solidny i elegancki kształt

**szerokie możliwości
zastosowania do
24 metrów**

sprawdzona technologia




Brama przesuwna uGate:
uniwersalna konstrukcja do prawie wszystkich zastosowań.

uGate

Brama przesuwna Heras uGate jest okrętem flagowym w asortymencie bram przesuwnych firmy Heras. Maksymalna szerokość 12 metrów w świetle w wersji o wysokości 2,5 metra sprawia, że brama uGate jest odpowiednia do prawie wszystkich możliwych zastosowań. W przypadku zastosowania wariantu podwójnego możliwe jest nawet bezproblemowe zamknięcie wjazdów do maksymalnej szerokości 24 metrów. Mocna i samonośna konstrukcja jest prawie w całości wykonana z aluminium, co obniża jej ciężar, a co za tym idzie sprawia, że obsługa ręczna nie stwarza problemów. Brama uGate może oczywiście zostać dostarczona z naszymi unikalnymi napędami Heras. Wyposażona w nie brama porusza się w sposób optymalnie płynny. Dzięki temu obciążenie mechaniczne jest minimalne, co wydłuża okres eksploatacji bramy i ogranicza do minimum potrzebę konserwacji. Brama uGate jest dostępna w wersjach wykonania Heracles, Atlas i Athos.






belka górna



belka dolna



belka dolna płyta najazdowa



profilowana belka dolna



zamek na słupku czołowym

Specyfikacja techniczna

Typ	Wysokość bramy	Szerokość w świetle	Zapotrzebowanie miejsca
Brama pojedyncza			
uGate 70/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	6999	16945
uGate 80/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	7999	19345
uGate 90/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	8999	21465
uGate 100/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	9999	23585
uGate 110/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	10999	26265
uGate 120/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	11994	28520
Brama podwójna			
uGate 7070/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	14106	33918
uGate 7080/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	15106	36318
uGate 7090/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	16106	38438
uGate 70100/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	17106	40558
uGate 70110/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	18106	43238
uGate 70120/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	19101	45493
uGate 8080/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	16106	38718
uGate 8090/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	17106	40838
uGate 80100/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	18106	42958
uGate 80110/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	19106	45638
uGate 80120/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	20101	47893
uGate 9090/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	18106	42958
uGate 90100/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	19106	45078
uGate 90110/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	20106	47758
uGate 90120/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	21101	50013
uGate 100100/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	20106	47198
uGate 100110/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	21106	49878
uGate 100120/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	22101	52133
uGate 110110/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	22106	52558
uGate 110120/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	23101	54813
uGate 120120/...	1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.30 / 2.50	24096	57068

Bramy z napędem elektrycznym są wyposażone w zabezpieczenia dla przechodzących osób / listwa bezpieczeństwa /, których zamontowanie zmniejsza szerokość w świetle o kilka centymetrów.

Kolorystyka

- Tylko w wersji malowanej proszkowo. Standardowa powłoka w kolorach RAL 9005 (czarny) i RAL 6009 (zielony jodłowy). Pozostałe kolory na życzenie.
- Kolory RAL 9006 i RAL 9007 są dostępne w kilku wariantach i dlatego można je zamówić za dopłatą wyłącznie pod warunkiem podania uzupełniającego kodu „wariantu” koloru.

Powłoki

- Przed malowaniem części ocynkowane i aluminiowe zostają najpierw dokładnie przygotowane. Następnie nanosi się na nie elektrostatycznie powłokę proszkową. Tak pokryte elementy wygrzewa się w piecu w temperaturze 210°C, w wyniku czego uzyskuje się trwałą powłokę ochronną o grubości średnio 80 µm i twardości 80 w skali Buchholza. Oferta może podlegać zmianom technicznym.

Wykonanie standardowe	
<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczenie przed nagłym zasunięciem lub rozsunięciem (w wersji obsługiwanej ręcznie) brama otwierana ręcznie lub z napędem elektrycznym koła toczne z tworzywa sztucznego zamontowane na dwóch specjalnych portalach prowadzących skrzydło bramy 	<ul style="list-style-type: none"> dostępna w wersjach Heracles, Atlas i Athos wysokość bramy 1 500 – 1 800 – 2 000 – 2 300 i 2 500 mm szerokość w świetle 6 999 - 24 096 mm



www.heras.pl

DRX GROUP
INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Biuro DRX Group Sp. z o.o.
05-410 Józefów, Jałowcowa 17
Tel. +48 22 789 45 61
email: biuro@drxgroup.pl