

**Szerokość wjazdu
do ok. 26 m**


**Minimalne
zapotrzebowanie
miejsca**



Brama przesuwana SHB zapewnia dostęp w bardzo szerokim zakresie wymiarów, zarówno szerokości, jak i wysokości

SHB

Brama przesuwana SHB zapewnia dostęp w bardzo szerokim zakresie wymiarów, zarówno szerokości jak i na wysokości. W wersji podwójnej brama może mieć szerokość nawet 26 metrów. Szyna prowadząca umieszczona w belce fundamentowej zapewnia nadzwyczajnie gładką pracę. Brama zabezpieczona jest przed niepożądanym przesuwem. Zastosowany system prowadzenia cechuje trwałość dzięki użyciu mechanizmu rolkowego. Bramę przesuwaną SHB można połączyć z systemem ogrodzeniowym Heracles.



Specyfikacja techniczna

Typ bramy	3 000 mm	Liczba elementów 3 900 mm	4 800 mm	Szerokość w świecie	Zapotrzebowanie miejsca
SHB 36		1		3.400	7.700
SHB 45			1	4.300	9.600
SHB 57	2			5.500	12.000
SHB 66	1	1		6.400	13.800
SHB 75		2		7.300	15.600
SHB 84		1	1	8.200	17.400
SHB 93			2	9.100	19.200
SHB 106		3		10.450	22.700
SHB 115	1		2	11.350	24.500
SHB 124		1	2	12.250	26.300
SHB 133			3	13.150	28.100

Wymiary w mm Wszystkie typy bram są dostępne w wysokościach: 1 500, 1 800, 2 000 i 2 500 mm

Kolorystyka

- Wersja ocynkowana lub malowana proszkowo. Standardowe pokrycie powłoką w kolorach RAL 6005 (zielony mech), RAL 6009 (zielony jodłowy), RAL 6014 (oliwkowy żółty – kolor „Heras”), RAL 7016 (szary antracytowy), RAL 7030 (szary kamienny), RAL 9005 (czarny) i RAL 9010 (biały alpejski).
- Kolory RAL 9006 i RAL 9007 są dostępne w kilku wariantach, dlatego przy zamówieniu (za dopłatą) należy koniecznie podać dodatkowy kod „wariantu” koloru.
- Pozostałe kolory RAL na życzenie.

Powłoki

Przed malowaniem części ocynkowane i aluminiowe zostają najpierw dokładnie przygotowane. Następnie nanosi się na nie metodą elektrostatyczną lakier proszkowy. Tak pokryte elementy wygrzewa się w piecu w temperaturze 210 °C, w wyniku czego uzyskuje się trwałą powłokę ochronną o grubości średnio 80 µm i twardości 80 w skali Buchholza.

Wykonanie standardowe	Opcje
<ul style="list-style-type: none"> • Brama SHB jest wyposażona w zabezpieczenie przed nagłym zamknięciem • System bezpieczeństwa uniemożliwia wypadnięcie molki z szyny prowadzącej • Uniwersalne połączenie z każdym typem ogrodzenia • Wszystkie wersje są przystosowane do zastosowania napędu elektrycznego • Dostępna w wersji Heracles 	<ul style="list-style-type: none"> • Brama może być wyposażona w 1 lub 2 rzędy obrotowych „smoczycy ogonów” z segmentami aluminiowymi • Dostępna w wersji Atlas i Olympus



www.heras.pl

DRX GROUP
INTELIĞENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Biuro DRX Group Sp. z o.o.
05-410 Józefów, Jałowcowa 17
Tel. +48 22 789 45 61
email: biuro@drxgroup.pl