

Stylowe



**Doskonały stosunek
ceny do jakości**



Słupki i sposób mocowania są takie same jak w innych oferowanych ogrodzeniach palisadowych

Orpheus

Ogrodzenie palisadowe Orpheus to nowość wśród naszych rozwiązań służących zapewnieniu bezpieczeństwa. System Orpheus firmy Heras wyróżnia się pod wieloma względami wśród innych ogrodzeń. Pasuje doskonale do otoczenia, w którym konieczne jest połączenie bezpieczeństwa z estetyką. Orpheus stanowi godne uwagi uzupełnienie asortymentu firmy Heras.



zdjęcie panelu

Tabela wymiarów

Typ	Wysokość elementu panelowego	Słupek	Długość słupka	Zabezpieczenie przed wspinaniem
Orpheus 125	1.250	60 x 60	1900	nie
Orpheus 150	1.500	60 x 60	2150	nie
Orpheus 180	1.800	60 x 60	2650	nie
Orpheus 200	2.000	60 x 60	2800	nie
Orpheus 250	2.500	60 x 60	3350	nie

Wymiary w mm

Kolorystyka

- Wersja ocynkowana lub malowana proszkowo. Standardowe pokrycie powłoką w kolorach RAL 6005 (zielony mech), RAL 6009 (zielony jodłowy), RAL 6014 (oliwkowy żółty – kolor „Heras”), RAL 7016 (szary antracytowy), RAL 7030 (szary kamienny), RAL 9005 (czarny) i RAL 9010 (biały alpejski).
- Kolory RAL 9006 i RAL 9007 są dostępne w kilku wariantach, dlatego przy zamówieniu (za dopłatą) należy koniecznie podać dodatkowy kod „wariantu” koloru.
- Pozostałe kolory RAL na życzenie.

Powłoki

Przed malowaniem części ocynkowane i aluminiowe zostają najpierw dokładnie przygotowane. Następnie nanosi się na nie metodą elektrostatyczną lakier proszkowy. Tak pokryte elementy wygrzewa się w piecu w temperaturze 210 °C, w wyniku czego uzyskuje się trwałą powłokę ochronną o grubości średnio 80 µm i twardości 80 w skali Buchholza

Wykonanie standardowe:	Opcje:
<ul style="list-style-type: none"> • Okrągłe belki poziome z profilem wypukłym 50 x 30 x 25 x 2 mm • Średnica sztachetek \varnothing 26 x 1,25 mm • 29 sztachetek na każdy element panelowy, przymocowane po obu stronach belek poziomych (20 z jednej strony i 9 z drugiej) • Sztachetki zakończone u góry czarnymi, plastikowymi zatyczkami • Słupek mocowany jest w fundamencie betonowym lub przytwierdzony ze stopą do podłoża • Szerokość elementu panelowego: 2294 mm • Odległość między środkami słupków: 2360 mm • Maksymalny odstęp między szczebelkami 110 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość łączenia z: bramami skrzydłowymi i przesuwными, bramami małymi



www.heras.pl

DRX GROUP
INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Biuro DRX Group Sp. z o.o.
05-410 Józefów, Jałowcowa 17
Tel. +48 22 789 45 61
email: biuro@drxgroup.pl